

SAMSUNG



**Multi-split įranga
Kainynas 2026**

Turinys

- 2 Multi-split įrangos suderinamumas
- 3 Išoriniai blokai
- 5 WindFree Premiere+ | WindFree Premiere+, Soapstone Charcoal
- 6 WindFree Premiere | WindFree Premiere, Soapstone Charcoal
- 7 WindFree - COMFORT S2 | CEBU S2 | LUZON S2
- 8 WindFree - 4 kryptė 600 x 600 mini kasetė | WindFree - 1 kryptė kasetė
- 9 Kanalinis (žemo slėgio) | Kanalinis (vidutinio slėgio)
- 10 Konsole
- 11 Priedai

SAMSUNG

Multi-split įrangos suderinamumas



Modelis		WindFree Premiere+			WindFree Premiere+, Soapstone Charcoal			WindFree Premiere					WindFree Premiere, Soapstone Charcoal		
Vidaus įrenginys		AR70H**CAAWNEU			AR70H**CAABNEU			AR70H**C1AWNEU					AR70H**C1ABNEU		
Išorinis blokas	Galia, kW	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	2.0	2.5	3.5
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis		WindFree - COMFORT S2					CEBU S2				
Vidaus įrenginys		AR60F**C1AWNEU					AR50F**C1AHNEU				
Išorinis blokas	Galia, kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	2	2.5	3.5	5.0	6.5
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●	●			●	●	●		
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●		●	●	●	●	
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●		●	●	●	●	
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●		●	●	●	●	
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis		LUZON S2					WindFree - 4 kryptė 600 x 600 mini kasetė					WindFree - 1 kryptė kasetė	
Vidaus įrenginys		AR50F**C1BHNEU					AJ0**TNNDKG/EU					AJ026TN1DKG/EU	
Išorinis blokas	Galia, kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●	●								●	●
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Modelis		Kanalinis (žemo slėgio)		Kanalinis (vidutinio slėgio)	Konsolė		
Vidaus įrenginys		AJ026TNLPEG/EU		AJ052BNMDEG/EU	AJ026TNJDKG/EU		
Išorinis blokas	Galia, kW	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
AJ040TXJ2KG/EU	4.0				●	●	
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●		●	●	●
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●		●	●	●
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●			
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●			
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●			

SAMSUNG

Išoriniai blokai

Šildymas | šaldymas



Lauko įrenginys			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
	Šildymo galia	kW	4.2	5.6	6.3	8.0	9.3	12.0
	EER	W/W	4.44	4.1	4.16	3.78	4.06	3.64
	SEER	W/W	8.54	8.54	8.51	7.75	7.75	8.00
	COP	W/W	4.67	4.38	4.77	4.42	4.37	4.26
	SCOP	W/W	4.64	4.64	4.60	4.32	4.10	4.32
Lauko įrenginys	Galimas vidinių blokų skaičius		2	2	3	3	4	5
	Darbinės temperatūros	Vėsinimas	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
		Šildymas	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310
	Svoris		kg	32	33	44.5	57.5	57.5
	Vamzdžių jungtys	Skystis	coliai	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4
		Dujos	coliai	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x2 + 1/2"	3/8" + 1/2" x 2	3/8" x2 + 1/2" x 2
	Vamzdynų ilgiai	maks. Ilgis	m	30	30	50	50	70
		min/max	m	3/20	3/20	3/25	3/25	3/25
	Aukščių perkritis	vid.-vid.	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		vid.-išor.	m	15	15	15	15	15
	Freonas			R32	R32	R32	R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	0.98	1.18	1.55	2.00	2.00
		Papildomas	gr/m	-	-	10	10	20
	Garso slėgis	Šaldymas	dB(A)	45	46	46	48	48
		Šildymas	dB(A)	46	47	48	50	50
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Elektrinė galia	Šaldymas	kW	0.9	1.22	1.25	1.80	1.97
		Šildymas	kW	0.9	1.28	1.32	1.81	2.13
	Automatinis jungiklis (rekomenduojamas)		A	C16	C16	C16	C20	C20
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0
	Kaina, Eur be PVM			1117	1283	1521	1773	2337
	Kaina, Eur su PVM			1352	1553	1840	2145	2828
								3485

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

WindFree Premiere+

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srautas (7 oro paskirstymo kryptys)
- Radar judesio jutiklis
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Vidaus įrenginys			AR70H07CAAWNEU	AR70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/16	38/16	40/16
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
	Svoris	kg	11.3	11.3	11.3
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		698	817	908
	Kaina, Eur su PVM		845	989	1099

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree Premiere+, Soapstone Charcoal

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srautas (7 oro paskirstymo kryptys)
- Radar judesio jutiklis
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Vidaus įrenginys			AR70H07CAABNEU	AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/16	38/16	40/16
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
	Svoris	kg	11.3	11.3	11.3
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		727	851	945
	Kaina, Eur su PVM		879	1029	1143

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

WindFree Premiere

- Komfortiškas "WindFree" režimas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI oro paskirstymas patalpoje (7 oro paskirstymo kryptys)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Vidaus įrenginys			AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0	6.0	7.4
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/16	38/16	40/16	41/25	45/27
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1055 x 299 x 230	1055 x 299 x 230
	Svoris	kg	10.5	10.5	10.5	13.3	13.3
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		683	751	834	1282	1693
	Kaina, Eur su PVM		827	908	1009	1552	2048

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree Premiere, Soapstone Charcoal

- Komfortiškas "WindFree" režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI oro paskirstymas patalpoje (7 oro paskirstymo kryptys)
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Vidaus įrenginys			AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0
Vidaus įrenginys	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/16	38/16	40/16
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Svoris	kg	10.5	10.5	10.5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		710	775	860
	Kaina, Eur su PVM		859	937	1040

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

WindFree - COMFORT S2

- Komfortiškas "WindFree" vėsinimo režimas
- Wifi nuotolinis valdymas
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija



Vidaus įrenginys			AR60F07C1AWNEU	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	4.0	6.0	7.4
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	594	618	642	996	1116
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/23	38/23	40/23	41/28	45/30
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svoris	kg	9.1	9.9	9.9	12.3	12.3
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		423	466	516	795	1049
	Kaina, Eur su PVM		512	564	624	962	1270

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

CEBU S2

- Wifi nuotolinis valdymas
- Patalpų sausinimo funkcija
- Automatinis šilumokaičio sausinimas



Vidaus įrenginys			AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	594	618	642	918	984
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/28	45/30
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svoris	kg	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		337	371	412	634	838
	Kaina, Eur su PVM		408	449	499	767	1014

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

LUZON S2

- Wifi nuotolinis valdymas
- Patalpų sausinimo funkcija
- Automatinis šilumokaičio sausinimas



Vidaus įrenginys			AR50F07C1BHNEU	AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU	AR50F24C1BHNEU
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Šildymo galia	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Vidaus įrenginys	Oro srautas	m³/h	594	618	642	918	984
	Garso slėgis (aukštas/ žemas)	dB(A)	37/22	37/22	38/22	41/25	45/27
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Svoris	kg	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		324	354	395	607	800
	Kaina, Eur su PVM		392	428	478	735	968

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

WindFree - 4 kryptė 600 x 600 mini kasetė

- WindFree vėsinimas
- Oro padavimas į keturias puses
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU		
Panelė			PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW	PC4SUFMANW		
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E	AR-CH01E		
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2		
	Šildymo galia	kW	2.0	2.2	2.9	3.8	5.6		
Vidaus įrenginys	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32	
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
	Svoris		kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.8	
	Panelės matmenys		mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	
	Panelės svoris		kg	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	
Kaina, Eur be PVM			766	785	835	907	1002		
Kaina, Eur su PVM			927	950	1010	1097	1213		

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

WindFree - 1 kryptė kasetė

- WindFree vėsinimas
- Oro padavimas viena puses
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU	
Panelė			PC1NWFMANW	PC1NWFMANW	
Pultelis			AR-CH01E	AR-CH01E	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	
	Šildymo galia	kW	2.9	3.8	
Vidaus įrenginys	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)	32/29/26	37/35/30
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Svoris		kg	9.5	9.5
	Panelės matmenys		mm	1198 x 35 x 500	1198 x 35 x 500
	Panelės svoris		kg	4.3	4.3
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)		m	0.75	0.75
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0
Kaina, Eur be PVM			809	917	
Kaina, Eur su PVM			979	1109	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

SAMSUNG

Kanalinis (žemo slėgio)

- Galimybė vėsinti kelias patalpas vienu metu
- **Integruotas kondensato siurbliukas**
- Automatinis slėgio nuostolių kalibravimas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU
Pultelis			MWR-WG00JN	MWR-WG00JN
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.6	3.5
	Šildymo galia	kW	2.9	3.8
Vidaus įrenginys	Oro srautas (maksimalus)	m³/h	547	569
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0 /9.8 /29.4	0 /9.8 /29.4
	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)	33/29/23
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
	Svoris	kg	15	15
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	0.75	0.75
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm²	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm²	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM		749	772
	Kaina, Eur su PVM		906	934

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Kanalinis (vidutinio slėgio)

- Galimybė vėsinti kelias patalpas vienu metu
- Automatinis slėgio nuostolių kalibravimas
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ052BNMDEG/EU
Pultelis			MWR-WG00JN
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	5.2
	Šildymo galia	kW	5.6
Vidaus įrenginys	Oro srautas (maksimalus)	m³/h	839
	Sukuriamas statinis slėgis (min./std./maks.)	Pa	0/19.6/50
	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	mm	900 x 199 x 440
	Svoris	kg	18.9
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai
	Kondensato siurblys (maks. Kėlimo aukštis)	m	0.75
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis	mm²	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm²	3 x 1.0
	Kaina (be drenažo siurbliuko), Eur be PVM		849
	Kaina (be drenažo siurbliuko), Eur su PVM		1027

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Priedai

Drenažo siurbliukas
MDP-Z075SZED
Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

SAMSUNG


Konsolė

- Oro padavimas į apačią (šildant), į viršų (vėsinant)
- PM2.5 oro filtravimas su antivirusine ir antibakterine danga
- Automatinė išsivalymo funkcija
- Laikmatis



Vidaus įrenginys			AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU	
Sistemos parametrai	Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.2	
	Šildymo galia	kW	2.9	3.8	5.6	
Vidaus įrenginys	Garso slėgis	Šaldymas (A/V/Ž)	dB(A)	36/32/27	38/35/30	43/39/32
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
	Svoris		kg	15.7	15.7	15.7
	Elektros maitinimas (vidinis bl.)		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
	Rekomenduojamas komunikacinis kabelis		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Kaina, Eur be PVM			516	575	684
Kaina, Eur su PVM			624	695	828	

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Priedai				
Modelis		Aprašymas	Kaina be PVM	Kaina su PVM
MWR-WG00JN		Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FR/ES/DE/PT/NL - Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu - Energijos sąnaudų matavimas - Integruotas termostatas - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	137	166
MWR-SH11N		Supaprastintas laidinis valdiklis (Touch) - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Galimas temperatūros reguliavimas nuo bazinio nustatymo (+/-3°C) - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas	167	202
MWR-SH00N		Supaprastintas laidinis valdiklis - ON/OFF - Ventiliatoriaus greičio reguliavimas - Režimo ir temperatūros pasirinkimas - Filtro indikacijos perkrovimas - Oro srauto krypties pasirinkimas - Tylaus režimo aktyvavimas - Laikmatis	72	88
MRK-A10N		Imtuvo rinkinys kanaliniam įrenginiui - ON/OFF - Signalo imtuvas distanciniam pulteliui - Filtro indikacija	52	62
AR-CH01E		Belaidis nuotolinis Solar valdiklis - Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas, SU usb-c JUNGTIMI	85	102
MIM-B14		Išorinių kontaktų sąsajos modulis - Vidinio bloko valdymas sauso kontakto signalu (kortelė, lango daviklis ar pan.) - Papildomų šildymo, vėsinimo įrenginių valdymas sauso kontakto signalu - Klaidos išvestis indikacijai arba atsarginio šaltinio aktyvavimui.	25	31
MRW-TA		Patalpos temperatūros jutiklis - Tikslus temperatūros matavimas patalpoje arba darbo zonoje - Laido ilgis 12 m	33	40
MIM-B19N		Modbus valdymo blokelis	127	154
MIM-H04EN		Wifi modulis - Galimybė pajungti iki 16 įrenginių	219	264
MCR-SME		Judesio jutiklis	113	134
MCM-C200		Režimo valdiklis - Režimo (Heat, Cool, Auto) nustatymas išoriniam blokui - Leidžia centralizuotai nustatyti norimą režimą, taip išvengiant sistemos persijunginėjimo iš šildymo į vėsinimą ar atvirkščiai	90	109
MIM-A00N		Modulis, reikalingas norint prijungti laidinį pultą prie sieninio oro kondicionieriaus	40	48
PC1NWCMANW		1-kryptės kasetės panelė su PM1.0 oro valymo filtru	739	894

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.