



SAVE VTC-E 700 R

Gaminio numeris: #488913

Darbinis režimas: Standartinis panelinių filtrų rinkinys


Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge

Techniniai parametrai

Įrenginys		
Dažnis	50;60	Hz
Nominali įtampa	230	V
Fazės	1~	
Rekomenduojamas saugiklis	10 A	
Apsaugos klasė	IP24	
Valdymo tipas	Tolygus	
Produkto tipas	Rekuperatorius	
Temperatūra	-15 į 40	°C
Variklio tipas	EC	
Tiekiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius	170	W
Tiekiamo oro filtras		
Oro tiekimo filtras	ePM1 60%	
Ištraukiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius	170	W
Ištraukiamo oro filtras		
Oro ištraukimo filtras	ePM10 50%	
Šildytuvas		
Šildytuvo tipas	Šildytuvo nėra	
Šilumokaitis		
Šilumokaitis	Priešpriešinis srautas	
Šilumokaičio tipas	Entalpinis	
Kita		
Ventiliatoriaus valdymas	Tolygus įtampos valdymas	
Monatavimo tipas	Vertikalus	
Oro tiekimo pusė	Dešinė	
Spalvotas korpusas		
Spalvotas korpusas	Baltas	
Korpuso spalva, RAL	RAL 9010	
Išmatavimai ir svoriai		
Svoris	160	kg
ERP		
Bazinio įrenginio energetinė klasė	A	
Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė	A+	

Išmatavimai




*** Drenažo jungtis

- 1 Lauko oras
- 2 Tiekiamas oras
- 3 Ištraukiamas oras
- 4 Šalinamas oras


 Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

 Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės



Ištraukimas - Našumo kreivės



Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m ³	
	Vasara	Žiema
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

- CB 250-3,0 230V/1 kanal. šild. (5385)
- CB 250-9,0 400V/3 kanal. šild. (5373)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CI-AQS-COMBI (548616)
- CVVX 250 grotelė RAL 9005 (8498)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jungtis Ø250 /1,0 (2561)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 250-900 triukšmo slop. (5196)
- PF VTR/VTC 700 STD kit (145849)
- Preheater KIT 400V (151612)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-250 C Iris Sklendė (6755)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-250-3-M1 (311941)
- TUNE-R-250-3-M2 (311951)
- TUNE-R-250-3-M5 (311981)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 250-3 vand. kaloriferis (9843)
- ZTV 15-1,6 dvieigis vožt. (9824)

- CB 250-6,0 400V/2 kanal. šild. (5372)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 250 Combi grille white (146260)
- CWK 250-3-2,5 kanal. auš. (30024)
- FK 250 apkaba (1612)
- Humidity sensor HTRT10A (298183)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1-DZ (237978)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- Preheater KIT 230V (142852)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- Reheater VTC 700 R (138200)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- Siphon Set for SAVE Units (473791)
- SPI-250 C Iris Sklendė (6755)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-250-3-M1 (311941)
- TUNE-R-250-3-M2 (311951)
- TUNE-R-250-3-M4 (311971)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 250-2 vand. kaloriferis (5460)
- ZTR 15-1,6 trieigis vožt. (9673)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Electrical diagrams for accessories
- Energy label placement quick guide
- EPD_1296909_Systemair_SAVE_VTC_700_json
- EPD_1296909_Systemair_SAVE_VTC_700_pdf
- Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram