



SAVE VTR 500 R

Gaminio numeris: #488830

Darbinis režimas: Standartinis kišeninių filtrų rinkinys


Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

[Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge](#)

Techniniai parametrai

Įrenginys		
Dažnis	50;60	Hz
Nominali įtampa	230	V
Fazės	1~	
Rekomenduojamas saugiklis	13 A	
Apsaugos klasė	IP24	
Valdymo tipas	Tolygus	
Produkto tipas	Rekuperatorius	
Temperatūra	-20 į 40	°C
Tiekiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius	170	W
Tiekiamo oro filtras		
Oro tiekimo filtras	ePM1 60%	
Ištraukiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius	170	W
Ištraukiamo oro filtras		
Oro ištraukimo filtras	ePM10 60%	
Šildytuvas		
Šildytuvo tipas	Elektros	
Pirminis pašildytuvas		
Tiekiamas galingumas, šildymo sekcija	1.67	kW
Šilumokaitis		
Rotoriaus pavara	Kintamas greitis	
Šilumokaitis	Rotacinis	
Kita		
Ventiliatoriaus valdymas	Tolygus įtampos valdymas	
Monatavimo tipas	Vertikalus	
Oro tiekimo pusė	Dešinė	
Spalvotas korpusas		
Spalvotas korpusas	Baltas	
Korpuso spalva, RAL	RAL 9010	
Išmatavimai ir svoriai		
Svoris	85	kg
ERP		
Bazinio įrenginio energetinė klasė	A	
Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė	A	
ErP atitiktis	ErP 2018	

Išmatavimai



** Vandens baterijos jungtys


*** Drenažo jungtys

- 1 Lauko oras
- 2 Tiekiamas oras
- 3 Ištraukiamas oras
- 4 Šalinamas oras


⚠ Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

⚠ Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės



Ištraukimas - Našumo kreivės



Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m ³	
	Vasara	Žiema
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

- BF VTR 500 STD kit (25315)
- CB 200-3,0 230V/1 kanal. šild. (5370)
- CB 200/S1/3,0KW 400V/2 kanal. (5294)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 200 Combi grille, black (25395)
- CWK 200-3-2,5 kanal. auš. (30023)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1 (237979)
- LDC 200-900 triukšmo slop. (5195)
- OG Ø 200 Black (487100)
- OG Ø 200 Zinc-Magnesium (487600)
- Preheater KIT 230V (142852)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- Siphon Set for SAVE Units (473791)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-200-3-M2 (311950)
- TUNE-R-200-3-M5 (311980)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 200-3 vand. kaloriferis (9841)
- ZTR 15-0,6 trieigis vožt. (6573)
- ZTV 15-0,6 dveigis vožt. (6571)

- CB 200-2,1 230V/1 kanal. šild. (5384)
- CB 200-5,0 400V/2 kanal. šild. (5371)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 200 Combi grille, white (25397)
- Duct Cover VTR 500 (124497)
- FK 200 apkaba (1611)
- jungtis Ø 200/1,0 (2560)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 200-600 triukšmo slop. (5194)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- OG Ø 200 White (478090)
- Plastic Drainage kit (146077)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-200 C Iris Sklendė (6754)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-200-3-M1 (311940)
- TUNE-R-200-3-M4 (311970)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 200-2 vand. kaloriferis (5459)
- WHC VTR 500 (141701)
- ZTR 15-1,0 trieigis vožt. (9672)
- ZTV 15-1,0 dveigis vožt. (9823)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Certificate Passive House Institute - SAVE VTR 500
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Electrical diagrams for accessories
- Energy label placement quick guide
- EPD_170686_Systemair_SAVE_VTR_500_json
- EPD_170686_Systemair_SAVE_VTR_500_pdf
- Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram