



SAVE VTR 700 R

Gaminio numeris: #488834
Darbinis režimas: Standartinis panelinių filtrų rinkinys


Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

[Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge](#)

Techniniai parametrai

Įrenginys		
Dažnis	50;60	Hz
Nominali įtampa	230	V
Fazės	1~	
Rekomenduojamas saugiklis	13 A	
Apsaugos klasė	IP24	
Valdymo tipas	Tolygus	
Produkto tipas	Rekuperatorius	
Temperatūra	-20 ÷ 40	°C
Tiekiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius	170	W
Tiekiamo oro filtras		
Oro tiekimo filtras	ePM1 60%	
Ištraukiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius	170	W
Ištraukiamo oro filtras		
Oro ištraukimo filtras	ePM10 50%	
Šildytuvas		
Šildytuvo tipas	Šildytuvo nėra	
Šilumokaitis		
Rotoriaus pavara	Kintamas greitis	
Šilumokaitis	Rotacinis	
Kita		
Ventiliatoriaus valdymas	Tolygus įtampos valdymas	
Monavimo tipas	Vertikalus	
Oro tiekimo pusė	Dešinė	
Spalvotas korpusas		
Spalvotas korpusas	Baltas	
Korpuso spalva, RAL	RAL 9010	
Išmatavimai ir svoriai		
Svoris	188	kg
ERP		
Bazinio įrenginio energetinė klasė	A	
Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė	A+	
ErP atitiktis	ErP 2018;ErP 2016	

Išmatavimai



** Vandens baterijos jungtys


*** Drenažo jungtys

- 1 Lauko oras
- 2 Tiekiamas oras
- 3 Ištraukiamas oras
- 4 Šalinamas oras


⚠ Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

⚠ Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės



Ištraukimas - Našumo kreivės



Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m ³	
	Vasara	Žiema
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

- CB 250-3,0 230V/1 kanal. šild. (5385)
- CB 250-9,0 400V/3 kanal. šild. (5373)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 250 Combi grille white (146260)
- CWK 250-3-2,5 kanal. auš. (30024)
- ELB VTR 700 R 1670W (141100)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1 (237979)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- OG Ø 250 Zinc-Magnesium (487700)
- Preheater KIT 230V (142852)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-250 C Iris Sklendė (6755)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-250-3-M1 (311941)
- TUNE-R-250-3-M4 (311971)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 250-2 vand. kaloriferis (5460)
- WHC VTR 700 R (141101)
- ZTV 15-1,6 dvieigis vožt. (9824)

- CB 250-6,0 400V/2 kanal. šild. (5372)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 250 grotelė RAL 9005 (8498)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- FK 250 apkaba (1612)
- jungtis Ø250 /1,0 (2561)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 250-900 triukšmo slop. (5196)
- OG Ø 250 Black (487200)
- PF VTR/VTC 700 STD kit (145849)
- Preheater KIT 400V (151612)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- Siphon Set for SAVE Units (473791)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-250-3-M2 (311951)
- TUNE-R-250-3-M5 (311981)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 250-3 vand. kaloriferis (9843)
- ZTR 15-1,6 trieigis vožt. (9673)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Electrical diagrams for accessories
- Energy label placement quick guide
- EPD_179803_Systemair_SAVE_VTR_700__json
- EPD_179803_Systemair_SAVE_VTR_700__pdf
- Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram